

Roundflow- cassette

FCAG-B + RXM-N9



Bewegings- en vloersensor (Optie)



Zelfreinigende cassette (Optie)



Individuele lamellenregeling



Online-bediening via app (Optie)



Condenspomp

Luchtuitblaas van 360°, voor optimaal rendement en comfort

- › Ideale oplossing voor kleine ondernemingen en winkels
- › Uitgebreide keuze aan sierpanelen: design, standaard en zelfreinigende panelen in het wit (RAL9010) en zwart (RAL9005)
- › Breder lamellen en uniek zwenkpatroon zorgt voor optimale luchtverdeling
- › Individuele lamellenregeling: flexibiliteit om de unit aan elke kamerindeling aan te passen zonder de unit te verplaatsen!
- › Optie met 2 intelligente sensoren, die het energierendement en het comfort verhogen.
- › Optie : automatische filterreiniging welke resulteert in een hogere efficiëntie, comfort en lagere onderhoudskosten
- › Standaard condenspomp met een opvoerhoogte van 675mm verhoogt de flexibiliteit en zorgt voor een snellere installatie

FCAG-B + RXM-N9



Rendementen		FCAG + RXM	35B + 35N9	50B + 50N9	60B + 60N9	
Koelcapaciteit	Nom.	kW	3,5	5,0	5,7	
Verwarmingscapaciteit	Nom.	kW	4,2	6,0	7,0	
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	0,94	1,40	1,72	
	Verwarmen	Nom.	1,11	1,62	2,07	
Koeling	Energieklasse			A++		
	Vermogen	Pdesign	kW	3,5	5,0	5,7
	SEER			6,35	6,54	6,40
	Jaarlijks energieverbruik		kWu/j	193	266	312
Verwarming (gematigd klimaat)	Energieklasse		A++		A+	
	Vermogen	Pdesign	kW	3,32	4,36	4,71
	SCOP/A			4,9	4,3	4,2
	Jaarlijks energieverbruik		kWu/j	948	1.419	1.569

Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CNB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m. | De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.

Binnenunit		FCAG	35B	50B	60B		
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	204x840x840				
Gewicht	Unit		18	19			
Luchtfilter	Type		Kunstharsnet / verwijderbaar / wasbaar				
Decoratiepaneel	Model		Standaardpanelen: BYCQ140E - witte met grijze lamellen / BYCQ140EW - volledig wit / BYCQ140EB - zwart Zelfreinigend panelen: BYCQ140EGF - wit / BYCQ140EGFB - zwart Design panelen: BYCQ140EP - wit / BYCQ140EPB - zwart				
		Afmetingen	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	Standaardpanelen: 65x950x950 / Zelfreinigende panelen: 148x950x950 / Design panelen: 106x950x950		
		Gewicht	kg				
Ventilator	Luchtdebiet	Koelen	Laag/Medium/Hoog	m ³ /u	528/708/876	564/708/876	576/732/894
		Verwarmen	Laag/Medium/Hoog	m ³ /u	564/696/846	564/708/876	576/732/894
Geluidsvermogeniveau	Koelen			49	51		
	Verwarmen			49	51		
Geluidsdrumniveau	Koelen	Laag/Medium/Hoog		27/29/31	28/31/33		
	Verwarmen	Laag/Medium/Hoog		27/29/31	28/31/33		
Besturingsystemen	Infrarode bediening		Standaard en zelfreinigend BRC7FA532F(B)/design BRC7FB532F(B)				
	Bedrade bediening		BRC1H519W7/S7/K7				
Condens	Diameters	mm	VP25 (U.D. 32 / I.D. 25)				
	Opvoerhoogte	mm	675				

Buitenunit		RXM	35N9	50N9	60N9	
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	550x840x342	734x954x402		
Gewicht	Unit		32	50		
Geluidsvermogeniveau	Koelen		61	62	63	
	Verwarmen		61	62	63	
Geluidsdrumniveau	Koelen	Nom.	49	48		
	Verwarmen	Nom.		49		
Werkbereik	Koelen	Omgeving	Min.--Max.	-10 ~ 46		
	Verwarmen	Omgeving	Min.--Max.	-15 ~ 18		
Koelmiddel	Type		R-32			
	GWP		675			
	Volume		kg/TCO2Eq	0,76/0,52	1,15/0,78	
Leidingaansluitingen	Vloeistof	UD	inch	1/4"	1/4"	
	Gas	UD	inch	3/8"	1/2"	
	Leidinglengte	Max.	BU - BI	m	20	30
		Systeem	Voorgevuld	m	10	
	Bijkomende koelmiddelvulling		kg/m	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)		
	Niveaoverschil	BU-BI	Max.	m	15	20
Voeding	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	1~/50/220-240		
Stroom - 50Hz	Maximaal zekeringamperage (MFA)		A	16		

Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Daikin Belux Waver
Daikin Belux Herentals
Daikin Belux Gent
Daikin Luxemburg

Avenue Franklin 1B · 1300 Waver · België · T 010 23 72 23 · www.daikin.be · BE 0422.832.403 · RPR Oostende (Verantwoordelijke uitgever)
Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · België · T 014 28 23 30
Schoonzichtstraat 1/0201 · B-9051 Sint-Denijs-Westrem · België · T 09 244 66 44
22, Rue de l'Industrie · 8399 Windhof · Groothertogdom Luxemburg · T +352 2630 38 01 · LU30570781



Daikin-producten worden verdeeld door:

07/2019



Deze brochure dient enkel ter informatie en verbindt Daikin Belux N.V. tot geen enkele prestatie. Daikin Belux N.V. heeft de inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. Specificaties en/of prijzen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Daikin Belux N.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Belux N.V. SGS-logo voor de ISO14001: 2015-certificering op basis van de volgende activiteiten: verkoop, distributie en naverkoop van Daikin-producten enkel voor Daikin Waver, Gent en Herentals